

BOBCAT TRIFASICA

Especificación	Valor
Título	Bobcat TM trifásico (Kohler), GFCI
Marca del motor	Kohler
Velocidad de ralentí del motor	2300 RPM
Velocidad de soldadura del motor	3600 RPM
Tamaño del tanque de combustible	12 galones
Tipo de combustible	Gasolina
Caballo de fuerza	23,5 CV
Metales soldables	Aluminio Acero inoxidable Acero
Salida nominal	CC / AC Stick / TIG 200 A a 25 V, ciclo de trabajo 100%, CC / DC Stick / TIG 210 A a 25 V, ciclo de trabajo 100%, CV / DC MIG / FCAW 200 A a 25 V, ciclo de trabajo 100%
Energía continua del generador monofásico	9500 W
Potencia máxima del generador monofásico	11000 W
Calificación de sonido	72 dB @ inactivo y 73,5 db @ soldadura
Energía continua del generador trifásico	10000 W
Potencia máxima del generador trifásico	11000 W
Tipo actual	AC / DC
Rango de amperaje	Amperaje Mín. Máx. 50-210 Ojal de elevación (estándar) Tren de rodaje / carro (opcional)
Portabilidad	Remolque (opcional)
Salida de soldadura	CC CV
Ancho neto	20 pulg
Altura neta	28 pulg
Longitud neta	40,5 pulg
Peso neto	495 libras
Garantía	3 años de garantía True Blue de Miller

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)