

HD-500

El HD500 es una solución económica para las aplicaciones de soldadura por arco GMAW y alambre tubular.

Con 500 amperios con un ciclo de trabajo del 50% (363 amperios al 100%), el HD500 "Heavy Duty" proporciona un rendimiento de soldadura de alta calidad desde chapa fina hasta chapa gruesa.

Especificaciones

Especificación	Valor
Numero de fases	3
Frecuencia nominal	50 / 60Hz
Voltaje de entrada nominal	230V: 460V
Rango de voltaje de entrada	207-253V: 414-506V
Potencia de entrada nominal	31.5kVA (28kW)
Corriente de entrada nominal	79.1A: 39.5A
Corriente de salida nominal	500A
Tensión de carga nominal	45V
Rango de corriente de salida nominal	50-500A
Rango de voltaje de salida nominal	15-45V
Tensión máxima sin carga	65V
Ciclo de trabajo nominal	0.5
Número de condiciones de soldadura.	
Rango de temperatura de funcionamiento	14° F a 104° F (-10 a + 40° C)
Rango de humedad de funcionamiento	
Rango de temperatura de almacenamiento	
Rango de humedad de almacenamiento	
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	16.1 "x 26.0" x 37.2 "(408 mm x 660 mm x 945 mm)
Masa	364 libras (165,0 kg)

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)