Máquinas Soldadoras

M160®

WELD500®

Para Mig (GMAW Y FCAW), Electrodo Revestido (SMAW) Y TIG (GTAW)

Por su reconocida tecnología de inversor y su característico multiproceso único en el mercado, la M160® es una máquina que se hace indispensable en obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.
Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde 0.023" y hasta 0.035", tubulares hasta 0.035". Electrodos revestidos hasta de 5/32" y TIG con encendido "EASY ARC" electrodos de tungsteno de hasta 1/8".

Paquete Incluye:

Paquete incluye:
1 Máquina soldadora M160® con cable de poder sin clavija.
1 Cable con conector rápido y pinza de tierra de 3 mts.
1 Manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones instaladas.
1 Pistola MIG de 200 amps.
1 Juego de rodillos instalados para alambre sólido de .023", y tubular de .035". Un rodillo extra para alambre sólido de .035" y .045".
1 Pinza para soldador.
1 Flujómetro de prueba.

NUEVO MODELO

GARANTÍA 500 DÍAS DE CALIDAD

Características:

Versátil y práctica
Con un botón se cambia de proceso de soldadura.

Gran Poder en tamaño compacto
Por la alta corriente de salida y su ciclo de trabajo puede soldar alambres sólidos desde 0.023" hasta 0.035" y tubulares de 0.035", electrodos revestidos de 5/32" y TIG.

El poder del valor
Nadie en el mercado ofrece este tipo de máquina, inversora, compacta y con gran capacidad de trabajo pesado a precio accesible.
Ahorro en el consumo de energía
Requiere solo 46 amps con 85% de eficiencia.

Seguridad y limpieza
Alimentador de 2 rodillos con cubierta de protección para el rollo de soldadura y para los rodillos, así se evita la posibilidad de suciedad en el alambre y se reducen los accidentes y mala calidad.

Portátil y ligera
Ergonómicamente diseñada para que en tamaño compacto se tenga una máquina eficiente y de buen ciclo de trabajo.

Precisión y sencillez
Indicadores digitales con controles prácticos, nadie da tanto por tan poco.

Estabilidad de arco
Por su construcción la estabilidad y re-encendido de arco son excelentes.

Protección Térmica
Para sobrecarga en la entrada de la corriente de la máquina y también para sobrecarga de trabajo para evitar que se rebase el ciclo de trabajo.

Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado
220V CA 1 Fase	50/60 Hz	36 A	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 50 A			
SALIDA NOMINAL		**RANGO DE CORRIENTE**	
Ciclo de trabajo GMAW / FCAW / GTAW SMAW 100% 110 AMPS 93 AMPS 60% 141 AMPS 120 AMPS		GMAW / FCAW / GTAW 30A a 200A SMAW 30A a 170A	Temperatura de operación -10 a +40°C
Norma de fabricación EN 60974-1	Voltaje de circuito abierto 65	Tipo de salida CD	
DIMENSIONES (solo fuente de poder)			
Alto 437 mm/17.29"	Ancho 242 mm/9.52"	Profundidad 557 mm/21.925"	Peso 15.0 Kg.33.06 Lb

OKILA

OKILA, S.A. DE C.V. Saturno 11 Col. Nva. Ind. Vallejo Ciudad de México Tel. 55 5747 6600
Sucursal Monterrey: Av.Isidoro Sepúlveda No.550 Interior No.9 Col. Parque Industrial Titán Apodaca Nuevo León Tels. 81 1970-9900 al 20
www.okila.com.mx contactoweb@okila.com.mx /OKILAMEXICO

M160®

WELD500®

PANEL DE CONTROL FRONTAL

PANEL POSTERIOR

1 Luz indicadora de poder
2 Luz indicadora de falla, sobrecarga o linea de entrada
3 Luz indicadora de trabajo
4 Pantalla indicadora de voltaje
5 Perilla de ajuste de voltaje en MIG y potencia de arco en electrodo revestido
6 Pantalla indicadora de amperaje
7 Botón para control de procesos
8 Perilla de amperaje
9 Botón para control de 2T, 4T y punteo
10 Perilla para control de tiempo de punteo
11 Entrada al alimentador de la pistola MIG
12 Conector rápido hembra polo positivo
13 Conector para el cable de control de la pistola MIG
14 Conector rápido hembra polo negativo
15 Conector rápido macho para la pistola MIG
16 Etiqueta de la línea de tierra
17 Interruptor de encendido-apagado
18 Cable de conexión de entrada
19 Conexión de entrada para el gas de protección
20 Placa de datos
21 Rejilla para la ventilación

R012020

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

OKILA®