

M451 - WELD500

MÁQUINA PARA SOLDAR TIPO INVERSOR – PARA MIG (GTAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), TIG (GTAW) Y ARCO AIRE (CAC-A) – M451®

Especificaciones de la Máquina M451®:

- Entrada: 220V CA 3 Fases.
- Corriente de entrada máxima a salida nominal: 71 A
- Norma de fabricación: EN 60974-1

Ciclo de trabajo:

100% 387 AMPS

60% 500 AMPS

Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado
220V CA 3 Fases	50/60 Hz	71 A	AWG #8
Tamaño de fusible máximo 80 A		Voltaje de circuito abierto 68	
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	Temperatura de operación -10 a +40°C
Ciclo de trabajo para GMAW, FCAW, SMAW, GTAW 100% 387 AMPS 60% 500 AMPS		EN 60974-1	
Rango de corriente 30A a 500A para GMAW/FCAW/GTAW Rango de corriente 25A a 500A para SMAW		Tipo de salida CD	
DIMENSIONES (solo fuente de poder)			
Alto 654 mm/25.74"	Ancho 322 mm/12.63"	Profundidad 671 mm/26.41"	Peso 50.0 Kg/110.22 Lb

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)