

M500 PLUS

(NUEVO DISEÑO) MÁQUINA PARA SOLDAR TIPO INVERSOR – PARA MIG (GMAW/FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), TIG (GTAW) Y ARCO AIRE (CAC-A) – M500 PLUS®

Especificaciones de la Máquina M500 PLUS®:

- Entrada: 220/440V CA 3 Fases
- Corriente de entrada máxima a salida nominal: 34 A
- Norma de fabricación: EN 60974-1

Ciclo de trabajo:

- 100% 387 AMPS a 440V-3 fases
- 100% 320 AMPS a 220V-3 fases
- 60% 500 AMPS a 440V-3 fases

Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado
220/440V CA 3 Fases	50/60 Hz	34 A	AWG #10
Tamaño de fusible máximo 50 A			
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	
Ciclo de trabajo		EN 60974-1	Temperatura de operación -10 a +40°C
100%	387 AMPS a 440V-3 fases		
100%	320 AMPS a 220V-3 fases		
60%	500 AMPS a 440V-3 fases		
Rango de corriente 30A a 500A SMAW 60A a 500A GMAW/FCAW		Voltaje de circuito abierto 17V SMAW 95V GMAW/FCAW	Tipo de salida CD
DIMENSIONES			
Alto 500 mm/19.68"	Ancho 322 mm/12.67"	Profundidad 604 mm/23.77"	Peso 40.0 Kg/88.18 Lb

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)