SALTEC
33 3125-2577
33 3125-2568 | 33 2464-1404
contactenos@saltec-mexico.com.mx
Prolongación Av Guadalupe 1675
Col. Paraísos del Collí, Zapopan.
Lun-Vie: 8:30 am - 6 pm
Sab: 9 am - 1 pm

WB-400AC MIG

Descripción

Nuestra fuente de energía de soldadura basada en inversor dual 400A ofrece soldadura AC-MIG con capacidad WavePulse y AC WavePulse. Este Welbee W400 es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso de la entrada de calor al sustrato en equilibrio con la entrada de calor al alambre de soldadura.

Especificaciones

Especificación	Valor
Numero de fases	3
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Voltaje de entrada nominal	460VAC +/- 10%
Potencia de entrada nominal	19.4kVA (14.8kW)
Corriente de entrada nominal	24.4A
Corriente de salida nominal	400A
Rango de corriente de salida nominal	30A ~ 400A
Rango de voltaje de salida nominal	12V ~ 36V
Tensión máxima sin carga	92V / 101V
Ciclo de trabajo nominal	0.6
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	15.6 “x 28” x 32.9 “(sin cáncamos)
Masa	165 libras. (75kg)

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización