

Welbee II M350

Fuente de Poder para Soldadura Tipo Inversor

Características y ventajas clave

- Increíble estabilidad del arco de rango de corriente bajo a alto
- Apariencia uniforme y hermosa del cordón con poca salpicadura
- Turbo Digital Inicio y Fin, la función de pulso proporciona excelentes inicios de arco
- Control óptimo de la corriente de soldadura en función del uso previsto (Modo estándar- Modo de alta velocidad - Modo de cable de extensión)

Características comunes de todos los modelos WELBEE:

- Modo de soldadura de alta velocidad
- Estructura de flujo de aire lateral
- Estándar Puerto USB
- Tableta Android opcional, monitoreo de datos de soldadura y conexión en red
- Interfaz integrada para una fácil conexión con los robots de la serie FD
- Multiproceso: GMAW- FCAW - GTAW – SMAW



Ficha Técnica:

Artículo	Especificaciones			
Modelo	WB-M352			
Número de fases	3		1*	
Frecuencia nominal	50/60Hz			
Entrada nominal Voltaje	208/230V	460V	208/230V	460V
	208/230V	460V	208/230V	460V
Aporte rango de voltaje	±10%	±10%	±10%	±10%
Potencia de entrada nominal	15.3 kVA 13.1kW/ 14.9 kVA 13.0kW	15.0 kVA 13.3kW	11.3 kVA 8.4kW/ 11.2 kVA 8.3kW	10.9 kVA 8.1kW
Corriente nominal de entrada	42.5/37.4A	18.8A	54.2/48.8A	23.7A
Corriente nominal de salida	350A		250A	
Carga nominal Voltaje	31.5 V		26.5 V	
Rango de corriente nominal	30- 350A		30- 250A	
Salida nominal rango de voltaje	12.0- 31.5 V		12.0- 26.5 V	
Máximo sin carga Voltaje	71/78V	70V	71/78V	70V
Ciclo de trabajo nominal	60%	60%	60%	60%
Número de condiciones de soldadura	100			
Rango de temperatura de funcionamiento	14°F a 104° F (-10 a +40° C)			
Rango de humedad de funcionamiento	menos del 50 %, 104 °F (40 °C), menos del 90 %, 68 °F (20 °C)			
Rango de temperatura de almacenamiento	-13°F a +131° F (-25 a +55° C)			
Almacenamiento rango de humedad	menos del 50 %, 104 °F (40 °C), menos del 90 %, 68 °F (20 °C)			
Dimensiones (Ancho x profundidad x altura)	15.6x 28.0 x 31.9 pulg. (395 x 710 x 810 mm)			
Masa	187 libras (85 kg)			
Corriente nominal de salida	350A		250A	
Carga nominal Voltaje	26.0 V		26.0 V	
Rango de corriente nominal de salida	10- 400A		10- 250A	
Ciclo de trabajo	60%		60%	
Corriente nominal de salida	300A		250A	
Carga nominal Voltaje	32.0 V		30.0 V	
Rango de corriente nominal de salida	20- 350A		20- 250A	
Ciclo de trabajo	80%		60%	

* Al suministro 208 V -10% (menos de 188V) de potencia monofásica... Con WB-M352 se enfatiza un aumento en el voltaje de arco si la corriente de salida es superior a 200^a