


USO RUDO

Calibre	2X6	3X6	2X8	3X8	2X10	3X10	4X10
AWG	2X12	3X12	4X12	2X14	3X14	4X14	4X8
	2X16	3X16	4X16	2X18	4X18	3X18	



TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA:

60°C

COLOR CUBIERTA EXTERIOR:

Negro

EMPAQUE:

Rollos de 100m / película 500m / carrete.

DESCRIPCIÓN:

Cable de dos, tres y cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de PVC en colores, reunidos entre sí y una cubierta exterior de PVC estriada.

CÓDIGO PRODUCTO	LONGITUD EMPAQUE (M)						CALIBRE AWG	CONDUCTOR Área (mm²)	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO CUBIERTA (mm)
	30	50	100	200	300	500				
URUCD0206	✓	✓	✓		✓		2X6	13,30	1.52	17,780
URUCD0306	✓	✓	✓	✓			3X6	13,30	1.52	22,860
URUCD0208	✓	✓	✓		✓		2X8	8,37	1.52	15,600
URUCD0308	✓	✓	✓		✓		3X8	8,37	1.52	16,700
URUCD0408	✓	✓	✓				4X8	8,37	1.52	22,860
URUCD0210	✓	✓	✓			✓	2X10	5,26	1.14	11,633
URUCD0310	✓	✓	✓			✓	3X10	5,26	1.14	11,633
URUCD0410	✓	✓	✓			✓	4X10	5,26	1.14	15,240
URUCD0212	✓	✓	✓			✓	2X12	3,31	1.14	9,499
URUCD0312	✓	✓	✓			✓	3X12	3,31	1.14	9,652
URUCD0412	✓	✓	✓			✓	4X12	3,31	1.14	12,090
URUCD0214	✓	✓	✓			✓	2X14	2,08	1.14	8,737
URUCD0314	✓	✓	✓			✓	3X14	0,08	1.14	8,991
URUCD0414	✓	✓	✓			✓	4X14	2,08	1.14	10,668
URUCD0216	✓	✓	✓			✓	2X16	1,30	0.76	7,518
URUCD0316	✓	✓	✓			✓	3X16	1,30	0.76	7,874
URUCD0416	✓	✓	✓			✓	4X16	1,30	0.76	9,601
URUCD0218	✓	✓	✓			✓	2X18	0,82	0.76	7,213
URUCD0318	✓	✓	✓			✓	3X18	0,82	0.76	7,501
URUCD0418	✓	✓	✓			✓	4X18	0,82	0.76	9,450