

# Manguera Oxi-Acetileno



## Manguera gemela o cuata para Oxígeno y Acetileno grado "R"

### Números de parte disponibles

Número de parte	Descripción
HOS*RH-2107	Rollo de manguera de 213.36 mts.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### Características

Esta manguera esta recomendada para conducir oxígeno y acetileno para corte o soldadura en fábricas, astilleros, industria metal mecánica, pailerías, etc.  
Excelente precio y calidad.

**PRECAUCIÓN:** Las mangueras grado "R" o "RM" son para uso exclusivo con gas Acetileno, NO USE ningún otro tipo de gas combustible.

### Especificaciones

Tubo interior	Negro de EPDM
Tubo exterior	Vulcanizado tipo gemela o cuata. Verde para Oxígeno y rojo para acetileno.
Refuerzo	Multi espirales textiles
Temperatura de trabajo	-20°F a +200°F
Diámetro interno	1/4"
Diámetro exterior	0.531"
Presión máxima de trabajo	200 PSI



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



33 3125-2577

33 3125-2568 | 33 2464-1404



contactenos@saltec-mexico.com.mx



Prolongación Av Guadalupe 1675  
Col. Paraísos del Collí, Zapopan.



Lun-Vie: 8 am - 6 pm  
Sab: 9 am - 1 pm