

Válvulas check

Oxicorte y gas



Permite el flujo para cortar hasta 12" de espesor. Maquinado de precisión en latón de alta calidad con resorte y válvula de acero inoxidable.

Abre a 3oz. de presión positiva y cierra a 10oz. de presión negativa. Probadas al 100%. Asientos de Buna-N.

No de parte	Uso	Presión máx. de trabajo
WES*CV-30R	Para regulador Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-31L	Para regulador Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI
WES*CV-7R	Para Antorcha o Soplete Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-8L	Para Antorcha o Soplete Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI



WES*CV-31L



WES*CV-8L

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios



33 3125-2577
33 3125-2568 | 33 2464-1404



contactenos@saltec-mexico.com.mx



Prolongación Av Guadalupe 1675
Col. Paraísos del Collí, Zapopan.



Lun-Vie: 8 am - 6 pm
Sab: 9 am - 1 pm