

# Tabla mezclas especializadas

| Mezcla línea INFRA MIXX®                              | Espesores recomendados | Proceso    |            |                      | Material base |            |             |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|-----------|
|                                                       |                        | GMAW (MIG) | GTAW (TIG) | FCAW Alambre tubular | Aceros        |            |             | Aluminios |
|                                                       |                        |            |            |                      | Galvanizados  | Al carbono | Inoxidables |           |
| INFRA Ar MIXX®<br>(Argón alta pureza grado soldadura) | Cal. 22 a 1/2"         | ✓          | ✓          |                      |               |            | ✓           | ✓         |
| INFRA MIXX® 200/25                                    | Cal. 16 a más de 1"    | ✓          |            | ✓                    |               | ✓          |             |           |
| INFRA MIXX® 200/20                                    | Cal. 16 a más de 1"    | ✓          |            | ✓                    |               | ✓          |             |           |
| INFRA MIXX® 200/18                                    | Cal. 16 a más de 1"    | ✓          |            |                      |               | ✓          |             |           |
| INFRA MIXX® 200/15                                    | Cal. 18 a 1/2"         | ✓          |            |                      |               | ✓          |             |           |
| INFRA MIXX® 200/10                                    | Cal. 20 a 1/2"         | ✓          |            |                      | ✓             | ✓          |             |           |
| INFRA MIXX® 200/8                                     | Cal. 20 a 1/2"         | ✓          |            |                      | ✓             | ✓          | ✓           |           |
| INFRA MIXX® 200/5                                     | Cal. 20 a 1/2"         | ✓          |            |                      | ✓             | ✓          | ✓           |           |
| INFRA MIXX® 200/2                                     | Cal. 22 a 1/2"         | ✓          |            |                      | ✓             | ✓          | ✓           |           |
| INFRA FERRO D®                                        | Cal. 22 a 1/2"         | ✓          |            |                      |               | ★          |             |           |
| INFRA FERRO G®                                        | Cal. mayor a 1/4"      | ✓          |            |                      |               | ★          |             |           |
| INFRA ALUMIXX®                                        | Cal. 10 a 1/2"         | ✓          | ✓          |                      |               |            | ✓           | ★         |
| INFRA ALUMIXX D®                                      | Cal. 20 a 3/8"         | ✓          | ✓          |                      |               |            | ✓           | ★         |
| INFRA MIXX® 200/01                                    | Cal. 20 a 3/8"         | ✓          |            |                      |               | ✓          | ✓           |           |
| INFRA MIXX® 200/02                                    | Cal. 20 a 3/8"         | ✓          |            |                      |               | ✓          | ✓           |           |
| INFRA MIXX® 200/05                                    | Cal. 20 a 3/8"         | ✓          |            |                      |               | ✓          | ✓           |           |
| INFRA GALVAMIXX®                                      | Cal. 18 a 3/8"         | ✓          |            |                      | ★             |            |             |           |
| INFRA GALVAMIXX HS®                                   | Cal. 14 a 1/2"         | ✓          |            |                      | ★             |            |             |           |
| INFRA INOXX TAG®                                      | Cal. 22 a 3/4"         |            | ✓          |                      |               |            | ★           |           |
| INFRA INNOX TAG X-1®                                  | Cal. 20 a 3/4"         |            | ✓          |                      |               |            | ★           |           |
| INFRA INOXX MAG®                                      | Cal. 14 a 1 "          | ✓          |            |                      |               |            | ✓           |           |
| INFRA INOXX MAG X2®                                   | Cal. 20 a 3/4"         | ✓          |            |                      |               |            | ★           |           |