

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO BIVOLTAJE CON FUNCIÓN TIG IE 10250/170 LCD BV MX

neo

Display digital



Asa Abatible
para porta inversor

Amperímetro y selector
de funciones



Perilla Reguladora
de Amperaje



Conectores
1/2"

Conectores
Pinza de masa



DIÁMETRO 220V		
Ø 2,3	Ø 3,1	Ø 3,9
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%

DIÁMETRO 120V		
Ø 2,3	Ø 3,1	Ø 3,9
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	40%



ELECTRODOS	
6010	6011
6013	7018

Amperímetro Digital
Peso 6.5 kg

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	120/220V~60 Hz



INCLUYE CABLES
Porta-electrodo 1/2"
Cables con bornes de 1/2"

CONECTORES
1/2"

SUELDA
ELECTRODO

Hi
HIERO

Hf
HIERO FUNDIDO

Ai
ACERO INOX

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20~170A	100%	100%	40%
220V	65 V	20~250A	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013/ 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo- 7018

IGBT
TECHNOLOGY

250A



120V-220V



CONTENIDO

- Soldadora Inverter
- Pinza portaelectrodo
- Pinza de masa
- Manual de usuario
- NO INCLUYE ANTORCHA TIG

