



SYNERGY

SOCIOS EN TU LUCHA

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL



SOLDADORA INVERSOR ELECTRODO LIFT TIG IE 9200/160 LCD MX

Gladiator

Asa rígida
para portarla

2 procesos
EN 1



Pantalla
LCD

Perilla
Codificadora

**INVERTER
TECHNOLOGY**



Perilla reguladora de Amperaje
Peso 6,5 Kg

Salida
Positivo

Salida
Negativo

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	200A	110-220V ~ 60 Hz

CONECTORES

3/8"



con pantalla
LCD

DINÁMICO
Arc FORCE
AUTOMÁTICO

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VACIO DE VOLTAJE	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"
110V	65 V	20 ~ 150A	7200W	100%	60%	-
220V	65 V	20 ~ 200A	7200W	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011/6013/7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO
basada en electrodo - 6013

Pantalla LCD



1. Estado de MMA.
2. Pantalla de Hot Start.
3. Estado actual de fuerza de arco.
4. Estado LIFT-TIG.
5. Pantalla digital y diagrama esquemático gráfico para el tamaño actual.
6. Estado de voltaje de entrada.
7. Espesor de placa de referencia aplicable con la corriente seleccionada.
8. Diámetro de electrodo de referencia aplicable con la corriente seleccionada.



www.synergyherramientas.com



synergy herramientas



synergy herramientas